



**AX-8MV**  
8er Hauptstelle mit Farbmonitor  
(175 x 194 x 63 mm)



**AX-8M**  
8er Hauptstelle ohne  
Farbmonitor  
(175 x 194 x 63 mm)



**AX-8MV-W**  
8er Hauptstelle mit Farbmonitor  
(weiß)  
(175 x 194 x 63 mm)




**SV** : Netzgerät PS-2420DIN, PS-2420S

**Kabel:** CAT-5e, direkt, EIA/TIA 568B



**AX-084C**  
Zentrale für 4 Hauptstellen  
und 8 Türstellen  
(88 x 480 x 335 mm)



**Videorekorder**

**Video-  
überwachungs-  
schalter**



**Kamera**

Die AX-Zentrale benötigt das Videosignal im NTSC-  
Format, für PAL-Kameras einen Konverter verwenden.



**AX-DV**  
Farb-Videotürstelle,  
Aufputz, Alugehäuse  
(195 x 100 x 25 mm)



**AX-DV-P**  
Farb-Videotürstelle,  
Aufputz, Alugehäuse,  
mit Montageplatz für  
Proxileser  
(245 x 100 x 25 mm)



**AX-DVF**  
Farb-Videotürstelle,  
Unterputz, Edelstahl  
(246 x 146 x 2 / 45 mm  
versenkt)



**AX-DVF-P**  
Farb-Videotürstelle,  
Unterputz, Edelstahl,  
mit Montageplatz für  
Proxileser  
(295 x 146 x 2 / 45 mm  
versenkt)



**AX-DM**  
Türsprechstelle,  
Kunststoffabdeckung,  
für Pfosten-Montage  
(160 x 43 x 22,5 mm)

CAT-5e

CAT-5e

CAT-5e

CAT-5e

RS232C

CAT-5e

**Zugangs-  
kontroll-  
system**

CAT-5e

CAT-5e

CAT-5e

**SV**

**SV**